

**Charakterystyka:**

Multifunkcyjna lekka szpachla wzmocniona włóknem węglowym. Służy do napraw powierzchni mocno zniszczonych i narażonych na duże obciążenia. Zawiera lekkie wypełniacze, dzięki czemu może być stosowana na duże powierzchnie bez ryzyka nadmiernego obciążenia konstrukcji. Szpachlę można nakładać zarówno w cienkich jak i grubych warstwach, uzyskując wysoką jakość gotowej powłoki.

Adhezja do wszystkich powierzchni metalowych (stal, stal ocynkowana, aluminium) oraz do laminatów poliestrowych.

**Sposób użycia:**

Naprawiane podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i zmatowane. Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem w ilości 2-3% wagowo, następnie nakładać na podłoże przez ok. 3 - 5 min. w 20°C – wyższa temperatura skraca czas życia produktu i przyspiesza proces utwardzania.

**UWAGA:** Przedawkowanie utwardzacza może powodować przebarwienie lakieru nawierzchniowego. Nie zaleca się stosowania produktu w temperaturze poniżej 15°C. Nie nakładać bezpośrednio na grunty reaktywne i jednoskładnikowe wyroby akrylowe.

**Dane techniczne:**

Zawartość LZO (w produkcie gotowym do użycia): <250 g/l

Dopuszczalne LZO: 250 g/l

Termin ważności: 12 miesięcy

Gęstość: 1,2 – 1,35 g/cm<sup>3</sup>

Kolor: grafitowy



**Czyszczenie**



**Dozowanie utwardzacza**

Szpachla	100 g
Utwardzacz	2-3 g



**Czas wypełniania**

3 - 5 min.



**Schnięcie**

20 - 30 min.



**Szlifowanie ręczne –  
na sucho**

P150 - P320



**Szlifowanie maszynowe –  
na sucho**

P150 - P320



**Przechowywać w  
chłodnym miejscu**