

Multi Plastic P80

v.01-09.2019

Charakterystyka:

Multifunkcyjna szpachla o bardzo wysokiej elastyczności przeznaczona głównie do podłoży z tworzyw sztucznych, w tym do polipropylenu. Łatwa do aplikacji i modelowania. Posiada właściwości szpachli wypełniającej i wykończeniowej. Zapewnia wysoką jakość powłoki po obróbce mechanicznej, nie zostawia dziurek, porów. Wykazuje bardzo dobrą adhezję również do powierzchni metalowych (stal, stal ocynkowana, aluminium) i laminatów poliestrowych

Sposób użycia:

Naprawiane podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i zmatowane. Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem w ilości 2-3% wagowo, następnie nakładać na podłoże przez ok. 3 - 5 min. w 20°C – wyższa temperatura skraca czas życia produktu i przyspiesza proces utwardzania.

UWAGA: Przedawkowanie utwardzacza może powodować przebarwienie lakieru nawierzchniowego. Nie zaleca się stosowania produktu w temperaturze poniżej 15°C. Nie nakładać bezpośrednio na grunty reaktywne i jednoskładnikowe wyroby akrylowe.

Dane techniczne:

Zawartość LZO (w produkcie gotowym do użycia): <250 g/l

Dopuszczalne LZO: 250 g/l

Termin ważności: 9 miesięcy

Gęstość: 2 – 2,1 g/cm³

Kolor: ciemny szary



Czyszczenie



Dozowanie utwardzacza

Szpachla	100 g
Utwardzacz	2-3 g



Czas wypełniania

3 - 5 min.



Schnięcie

20 - 30 min.



Szlifowanie ręczne – na sucho

P150 - P320



Szlifowanie maszynowe – na sucho

P150 - P320



Przechowywać w chłodnym miejscu